

Sword Fire Seal-XS

Technisch informatieblad

Productinformatie:

Handelsnaam: Sword Fire Seal-XS

Omschrijving:

Sword-A Fire seal-XS is een flexibele op grafiet gebaseerd brandvertragend zwelband, vrij van asbest.

Eigenschappen:

In het geval van brand, verandert Sword-A Fire seal-XS in foam met een zeer hoge isolatie waarde. De expansiekracht is circa 3,8 kg/cm². Het volgt de ondergrond-variëaties van het af te dichten element en sluit het hermetisch af voor vlammen, hitte, rook en gas. Het product is niet gevoelig voor vocht.

Te gebruiken bij houten, metalen en aluminium brandwerende deuren en ramen, brandkleppen, uitzettingsvoegen, afdekroosters, verplaatsbare wanden etc.

Kleur:

zwart

Technische gegevens:

Omschrijving	U.M.	Waarde	Afwijking
Nominale dichtheid	Kg/m ³	700	± 20 %
Rol lengte	mm	25.000	± 3 %
Breedte *	mm	10,15,20,25,30,40,50	± 1 mm
Dikte	mm	2	± 0,5 mm
Uitzettingstemperatuur	°C	<190	
Uitzettingsvolume		Ongeveer 16 x oorspronkelijke dikte	
Kleur		zwart	

*Andere breedtes leverbaar op verzoek

Verwerking:

Sword-A Fire seal-XS wordt geleverd op rol, aan één zijde voorzien van een zelfklevende kant, welke een aanzienlijk opslag voordeel geeft. Dankzij het lichtgewicht en de flexibiliteit van Sword-A Fire seal-XS wordt uitstekende hechting voor lange tijd gewaarborgd. Sword-A Fire seal-XS kan eventueel in een houder worden geplaatst.

Verpakking:

Rollen van 25 m.

Opslag:

Koel, vorstvrij en droog opslaan.

Veiligheid:

Raadpleeg het Sword Fire Seal veiligheidsblad.